

+90 (532) 179 47 18

satis@ustunelotoklima.com

4004.Sok No:5 Bornova-İZMİR



DİZEL ISITICILAR

"journeys that will warm your heart"



- 2.0 / 5.5 kW Isıtma Kapasitesi
- Verimli Kontrol Sayesinde Düşük Akım ve Daha Sessiz Çalışma
- Üst Seviye Güvenlik ve Konfor
- Otomatik Olarak İrtifa Dengeleme
- Uzaktan Kumanda İle Kullanım İmkânı (50mt)
- Otomatik Sıcaklık Kontrolü
- Dijital ve Analog Kontrol Paneli Seçenekleri

Yeni nesil dizel ısıtıcı modellerimiz, ticari araçlar ve karavanlarınız için konfor, güvenlik ve yüksek performans sunuyor. Dizel ısıtıcılarımız araç kabinlerini ve yaşam alanlarınızı hızlı ve verimli bir şekilde ısıtma sağlar. Yeni nesil yazılımlarımız sayesinde enerji tüketimi ve ses seviyesi minimum seviyeleri indirilmiştir. Otomatik irtifa dengeleme sistemimiz tüm ısıtıcılarımızda mevcuttur. Hızlı ve kolay kurulum ile kaliteyi uygun fiyata almak isteyenler için en iyi çözüm.

Heater Model	PARKING HEATER D4					PARKING HEATER D2				
Heating media	Air					Air				
Heat rating	Level					Rating				
	Super	High-level	Middle-level	Low-level	Close	Super	High-level	Middle-level	Low-level	Close
Calorific value (w)	5000	3500	2000	900	-	3000	2200	1600	900	
Dielectric flux (kg / h)	185	150	110	60	24	150	120	90	60	24
Fuel consumption (L / h)	0.64	0.40	0.28	0.11	-	0.35	0.25	0.18	0.10	
Electric power consumption (W)	40	24	13	7	-	24	16	10	7	-
When starting:										
Rated voltage	12V or 24V					12V or 24V				
Lower limit of under-voltage protection	10.5V or 21V					10.5V or 21V				
Lower limit of overvoltage protection	16V or 32V					16V or 32V				
Environmental temperature, heater, dosage oil pump	When operating		Non operating			When operating		Non operating		
	-40°C to +40°C		-40°C to +85°C			-40°C to +40°C		-40°C to +85°C		
	-40°C to +50°C		-40°C to +125°C			-40°C to +50°C		-40°C to +125°C		
Inlet temperature of hot air	+40°C(highest)					+40°C (highest)				
Weight	4.5kg					3.0kg				